



Торговый дом "УкрТеплоИнвест"

95000 Украина, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68
 Тел./факс: +38 (0652) 555-103, тел.: 555-140
 E-mail: info@ukrteploinvest.com.ua
 Сайт: www.ukrteploinvest.com.ua

21.03.2012



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ KOSPEL

Серия "ЕКСО.Р1" - для работы в отопительных системах

Котел предназначен для работы в отопительных системах. Управление котлом осуществляется при помощи комнатного регулятора температуры, на котором устанавливаем уровень температуры в помещении. Температура теплоносителя устанавливается при помощи переключателя вручную. В котле ЕКСО.Р1 имеется возможность уменьшить мощность котла до 2/3 его номинальной мощности (есть переключатель), что способствует меньшему потреблению электроэнергии. Включение мощности осуществляется плавно, что позволяет избежать перепадов напряжения.

Нагревательный блок и ТЭНы в котле ЕКСО.Р1 изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. В комплектацию котла входит комнатный регулятор температуры, циркуляционный насос, группа безопасности и манометр.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Площадь обогрева, м2	Цена, €
ЕКСО.RF-4	Котел электрический с ручной регулировкой	4	1х220	30-50	461
ЕКСО.RF-6	Котел электрический с ручной регулировкой	6	1х220	40-70	461
ЕКСО.Р-4	Котел электрический с ручной регулировкой	4	3х380	30-50	461
ЕКСО.Р-6	Котел электрический с ручной регулировкой	6	3х380	40-70	461
ЕКСО.Р-8	Котел электрический с ручной регулировкой	8	3х380	60-100	465
ЕКСО.Р-12	Котел электрический с ручной регулировкой	12	3х380	100-140	472
ЕКСО.Р-15	Котел электрический с ручной регулировкой	15	3х380	130-180	477
ЕКСО.Р-18	Котел электрический с ручной регулировкой	18	3х380	150-220	477
ЕКСО.Р-21	Котел электрический с ручной регулировкой	21	3х380	180-250	484
ЕКСО.Р-24	Котел электрический с ручной регулировкой	24	3х380	220-300	494

Серия "ЕКСО.Лр" - для системы теплых полов

Котел ЕКСО.Лр предназначен для работы в системе "теплый пол". Имеет обниженные температурные режимы нагрева и и соответственно обниженную термическую защиту. Управление котла осуществляется при помощи комнатного регулятора, позволяющего запрограммировать разные рабочие режимы в разное время суток. Котел быстро реагирует на изменение температуры, **используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии.**

Стандартное оснащение: 1. панель управления, 2. узел мощности, 3. термический выключатель, 4. фильтр с магнитным вкладышем F-MAG 3/4", 5. циркуляционный насос, 6. клапан безопасности - 0,3 МПа, 7. автоматический воздухоотводчик, 8. манометр. Возможность подключения недельного программатора Auraton 2005.



Модель	Описание	кВт	Питание, В	Площадь обогрева, м2	Цена, €
ЕКСО.Л1Fr-4	Котел электрический для обогрева теплых полов	4	220	30-50	560
ЕКСО.Л1Fr-6	Котел электрический для обогрева теплых полов	6	220	40-70	560
ЕКСО.Л1Fr-8	Котел электрический для обогрева теплых полов	8	220	60-100	566
ЕКСО.Л1р-4	Котел электрический для обогрева теплых полов	4	3х380	30-50	560
ЕКСО.Л1р-6	Котел электрический для обогрева теплых полов	6	3х380	40-70	560
ЕКСО.Л1р-8	Котел электрический для обогрева теплых полов	8	3х380	60-100	566
ЕКСО.Л1р-12	Котел электрический для обогрева теплых полов	12	3х380	100-140	566
ЕКСО.Л1р-15	Котел электрический для обогрева теплых полов	15	3х380	130-180	578
ЕКСО.Л1р-18	Котел электрический для обогрева теплых полов	18	3х380	150-220	578
ЕКСО.Л1р-21	Котел электрический для обогрева теплых полов	21	3х380	180-250	585
ЕКСО.Л1р-24	Котел электрический для обогрева теплых полов	24	3х380	220-300	597



Серия "ЕКСО.Lz" - для совместной работы с водонагревателем косвенного типа

Котел ЕКСО.Lz предназначен для работы в отопительных системах и совместной работы с бойлером косвенного нагрева. Управление котла осуществляется при помощи комнатного регулятора, позволяющего запрограммировать разные рабочие режимы в разное время суток. Котел быстро реагирует на изменение температуры, используя **6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии.**

Стандартное оснащение: 1. панель управления, 2. узел мощности, 3. термический выключатель, 4. фильтр с магнитным вкладышем F-MAG 3/4", 5. циркуляционный насос, 6. клапан безопасности - 0,3 МПа, 7. автоматический воздухоотводчик, 8. манометр, 9. **недельный программатор Auraton 2005.**

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Площадь обогрева, м2	Цена, €
EKCO.L1Fz-4	Котел электрический с программатором	4	220	30-50	566
EKCO.L1Fz-6	Котел электрический с программатором	6	220	40-70	566
EKCO.L1Fz-8	Котел электрический с программатором	8	220	60-100	574
EKCO.L1z-4	Котел электрический с программатором	4	3x380	30-50	566
EKCO.L1z-6	Котел электрический с программатором	6	3x380	40-70	566
EKCO.L1z-8	Котел электрический с программатором	8	3x380	60-100	574
EKCO.L1z-12	Котел электрический с программатором	12	3x380	100-140	581
EKCO.L1z-15	Котел электрический с программатором	15	3x380	130-180	585
EKCO.L1z-18	Котел электрический с программатором	18	3x380	150-220	585
EKCO.L1z-21	Котел электрический с программатором	21	3x380	180-250	596
EKCO.L1z-24	Котел электрический с программатором	24	3x380	220-300	607
EKCO.L1z-30	Котел электрический с программатором	30	3x380	280-320	697
EKCO.L1z-36	Котел электрический с программатором	36	3x380	340-380	740