



# Торговый дом "УкрТеплоИнвест"

95000 Украина, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68  
Тел./факс: +38 (0652) 555-103, тел.: 555-140  
E-mail: info@ukrteploinvest.com.ua  
Сайт: www.ukrteploinvest.com.ua

29.02.2012

## Серия "TG" - с "мокрым" ТЭНом

Водонагреватели типа TG. Они предназначены для обеспечения горячей водой отдельных водоразборных точек и для группового или центрального водоснабжения водоразборных точек от одного водонагревателя. Благодаря малому внешнему диаметру их можно устанавливать в небольших по площади квартирах. Бак выполнен из высококачественной эмалированной стали. Дополнительной защитой от коррозии служит магниевый анод. Данные водонагреватели предназначены **только для вертикального настенного монтажа**.

| Модель    | л   | Время нагрева от 15 до 65°C, час | Количество смешанной воды 40°C, л | Толщина изоляционного слоя, мм | Цена, \$ |
|-----------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| TG 50/V9  | 50  | 01:35                            | 89                                | 17                             | 102,70   |
| TG 80/V9  | 80  | 02:35                            | 146                               | 17                             | 113,10   |
| TG 100/V9 | 100 | 03:15                            | 200                               | 17                             | 126,10   |

## Серия "TGR" - с "мокрым" ТЭНом

Водонагреватели типа TGR **оборудованы регулятором температуры воды**, который расположен на нижней крышке нагревателя.

Возможность установки желаемой температуры до 75°C. Термометр, индикатор работы ТЭНа. Экономичный режим, защита от замерзания. При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

| Модель    | л   | Время нагрева от 15 до 65°C, час | Количество смешанной воды 40°C, л | Толщина изоляционного слоя, мм | Цена, \$ |
|-----------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| TGR 120 V | 120 | 03:50                            | 236                               | 17                             | 139,10   |
| TGR 150 V | 150 | 04:50                            | 298                               | 17                             | 171,60   |

## Серия "OTG" - с "мокрым" ТЭНом

Водонагреватели типа TGR **оборудованы регулятором температуры воды**, который расположен на нижней крышке нагревателя.

Возможность установки желаемой температуры до 75°C. Термометр, индикатор работы ТЭНа. Экономичный режим, защита от замерзания. При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

| Модель       | л   | Время нагрева от 15 до 65°C, час | Количество смешанной воды 40°C, л | Толщина изоляционного слоя, мм | Цена, \$ |
|--------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| OTG 30 Slim  | 30  | 01:00                            | 70                                | 17                             | 117,00   |
| OTG 50 Slim  | 50  | 01:35                            | 89                                | 17                             | 123,50   |
| OTG 80 Slim  | 80  | 02:35                            | 146                               | 17                             | 139,10   |
| OTG 100 Slim | 100 | 03:15                            | 200                               | 17                             | 154,70   |

## Серия "GBF" - с "сухим" ТЭНом

Компактный водонагреватель, выполненный в классической цилиндрической форме. Предназначен для персонального, группового или центрального горячего водоснабжения водоразборных точек. Бак выполнен из эмалированной стали, которая является нетоксичным и устойчивым к высоким температурам материалом, к воздействию химических веществ, накипи, и дополнительно защищен от коррозии магниевым анодом. Конструкция водонагревателя **содержит два "сухих" нагревательных элемента**. Дополнительное отверстие в трубке подачи воды гарантирует максимальный слив. Возможность установки желаемой температуры до 75°C. Термометр, индикатор работы ТЭНа. Экономичный режим, защита от замерзания.

U - вертикальный или горизонтальный монтаж на стену

E - электронное управление (экономия электроэнергии до 10%), световой индикатор диагностики анода, датчиков температуры

DD - цифровой дисплей, сенсорное управление, **возможность выбора температуры с точностью до 1°C**

| Модель        | л   | Время нагрева от 15 до 65°C, час | Количество смешанной воды 40°C, л | Толщина изоляционного слоя, мм | Цена, \$ |
|---------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| GBF 50 V9     | 50  | 01:35                            | 96                                | 40                             | 136,50   |
| GBF 80 V9     | 80  | 02:35                            | 151                               | 40                             | 150,80   |
| GBF 100 V9    | 100 | 03:15                            | 199                               | 40                             | 163,80   |
| GBF 120 V9    | 120 | 03:50                            | 238                               | 40                             | 171,60   |
| GBF 150 V9    | 150 | 04:50                            | 296                               | 40                             | 188,50   |
| GBFU 50 E-DD  | 50  | 01:35                            | 96                                | 40                             | 163,80   |
| GBFU 80 E-DD  | 80  | 02:35                            | 151                               | 40                             | 179,40   |
| GBFU 100 E-DD | 100 | 03:15                            | 199                               | 40                             | 193,70   |
| GBFU 120 E-DD | 120 | 03:50                            | 238                               | 40                             | 202,80   |
| GBFU 150 E-DD | 150 | 04:50                            | 296                               | 40                             | 219,70   |
| GBU 200 E-DD  | 200 | 06:25                            | 394                               | 25                             | 323,70   |
| GBU 200 E     | 200 | 06:25                            | 394                               | 25                             | 305,50   |

