



# Торговый дом "УкрТеплоИнвест"

95000 Украина, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68  
Тел./факс: +38 (0652) 555-103, тел.: 555-140  
E-mail: info@ukrteplinvest.com.ua  
Сайт: www.ukrteplinvest.com.ua

29.02.2012

## КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

### Серия "GBK" - дополнительный теплообменник

Водонагреватели GBK имеют дополнительный теплообменник и предназначены только для вертикального настенного монтажа. Больше всего они подходят для использования в небольших семьях в комбинации с центральным отоплением в отопительный сезон или с подключением к солнечным коллекторам в летний период.

Во время работы водонагревателей с подключением к центральному отоплению или солнечным коллекторам существует возможность дополнительного подогрева воды с помощью электрического нагревательного элемента. В период, когда указанные источники энергии недоступны, вода готовится с помощью электрического нагревательного элемента. Воздушный нагревательный элемент вставлен в защитную металлическую трубку на фланце ТЭНа. Это повышает надежность работы аппаратов, максимально защищает эмалированную поверхность бака, предотвращает образование накипи и упрощает уход за водонагревателями. Дополнительной защитой внутренней поверхности бака служит магниевый анод. Использование отопления и водонагрева при помощи электроэнергии в сочетании с другими энергоисточниками посредством трубчатого теплообменника. RN - правое расположение присоединительных элементов, LN - левое.



Модель	л	Время нагрева от 15 до 65°C с ТЭНом, час	Время нагрева от 15 до 45°C с теплообменником, час	Количество смешанной воды 40°C, л	Цена, €
GBK 80 LN	80	02:35	0:17	141	230,10
GBK 80 RN	80				230,10
GBK 100 LN	100	03:15	0:12	187	257,40
GBK 100 RN	100				257,40
GBK 120 LN	120	03:50	0:15	224	267,80
GBK 120 RN	120				267,80
GBK 150 LN	150	04:50	0:18	286	280,80
GBK 150 RN	150				280,80
GBK 200 LN	200	06:25	0:24	387	349,70
GBK 200 RN	200				349,70
					0,00

## ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

### Серия "GV" - вертикальный

Водонагреватель GV был разработан на основе водонагревателей семейства GB и в отличие от других аппаратов GB предназначен для вертикального напольного монтажа. Водонагреватель оснащен высокопроизводительным трубчатый теплообменником с большой площадью поверхности. Его можно подсоединять к любым котлам центрального отопления (на газовом, дизельном и другом топливе). Больше всего водонагреватели GV подходят для установки под газовым котлом, размещенным на стене. Высокопроизводительный трубчатый теплообменник. Высококачественная изоляция.



Модель	л	Время нагрева от 15 до 75°C, час	Время нагрева от 15 до 45°C с теплообменником, час	Количество смешанной воды 40°C, л	Цена, €
GV 100	100	03:55	0:12	187	215,80
GV 120	120	04:35	0:15	224	228,80
GV 150	150	05:45	0:18	286	241,80
GV 200	200	07:40	0:24	387	323,70

### Серия "KGV"

Аппараты изготовлены из качественной стали, тщательно покрыты эмалью и оборудованы магниевым защитным анодом. Изоляционный слой, выполненный из жесткого, не содержащего фреонов полиуретана, средней толщины 57 мм обеспечивает высокую теплоизоляцию. Внутри аппаратов встроены один или два гладкотрубных теплообменника, обеспечивающих быстрый нагрев и высокую производительность в сочетании с: 1) с центральным отоплением 2) с коллектором солнечной энергии 3) в комбинации с несколькими источниками энергии.

Возможность дополнительного монтажа электрического нагревательного элемента на боковом фланце мощностью от 2 до 10 кВт. Возможность дополнительного монтажа теплонасоса на боковом фланце. Возможность выбора цвета кожуха. Группа безопасности заказывается отдельно.



Модель	Площадь теплообменника, м2	Описание	Цена, €
KGV 200-1/AG	0,85	200 л, 1 теплообменник	616,20
KGV 300-1/AG	1,45	300 л, 1 теплообменник	702,00
KGV 300-2/AG	1,45 + 0,9	300 л, 2 теплообменника	780,00
KGV 400-2/AG	1,79 + 0,93	400 л, 2 теплообменника	1 114,10
KGV 500-2/AG	1,95 + 0,96	500 л, 2 теплообменника	1 300,00