



Торговый дом "УкрТеплоИнвест"

95000 Украина, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Тел./факс: +38 (0652) 555-103, тел.: 555-140
E-mail: info@ukrteploinvest.com.ua
Сайт: www.ukrteploinvest.com.ua

21.03.2012

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ KOSPEL

Серия "EPJ Optimus" - безнапорный со смесителем



Водонагреватель является безнапорным прибором, может совместно работать только со специальным трехходовым смесителем, имеющимся в комплекте водонагревателя. Мелкоструйный рассекатель обеспечивает комфорт при эксплуатации и 50% экономии воды и электроэнергии. Стойкость к воздушным пробкам, термическая защита. Корпус изготовлен из высококачественного пластика ABS. Регулировка температуры воды величиной протока.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Производ-ть л/мин	Цена, €
EPJ-3,5 optimus	ЭВН проточный	3,5	220	1,7	77
EPJ-4,4 optimus	ЭВН проточный	4,4	220	2,1	80
EPJ-5,5 optimus	ЭВН проточный	5,5	220	2,7	83

Серия "EPO Amicus" - напорный



Предназначен для мгновенного нагрева проточной воды. Напорная конструкция позволяет встроить водонагреватель в водную проводку, а также подключать ее к любому смесителю. Версия EPO.D - для установки под мойкой или умывальником, EPO.G - для установки над мойкой или умывальником. Нагревательный узел состоит из двух ТЭНов. Возможность подключения к однофазной электропроводке или к двум фазам трехфазной электропроводки. Регулировка температуры подачи воды величиной протока. Мелкоструйный рассекатель, находящийся в комплекте водонагревателя, обеспечивает комфорт пользования и экономную эксплуатацию.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Производ-ть л/мин	Цена, €
EPO.D/G-4 amicus	ЭВН проточный	4	220	1,9	103
EPO.D/G-5 amicus	ЭВН проточный	5	220	2,4	106
EPO.D/G-6 amicus	ЭВН проточный	6	220	2,9	108

Серия "EPJ.P Primus" - безнапорный с душевым комплектом



Проточный электрический водонагреватель с регулировкой температуры воды мощностью потока, P - для душа, PU - для душа и умывальника. Водонагреватель является безнапорным прибором, может совместно работать только со специальным трехходовым смесителем, имеющимся в комплекте водонагревателя. Для использования с душевой системой. Мелкоструйная душевая трубка. Термическая защита, сигнализация рабочего процесса. Корпус изготовлен из высококачественного пластика ABS. Автоматическое включение.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Производ-ть л/мин	Цена, €
EPJ-4,4 primus	ЭВН проточный	4,4	220	2,1	118
EPJ-5,5 primus	ЭВН проточный	5,5	220	2,7	122
EPJ-4,4 u primus	ЭВН проточный	4,4	220	2,1	133
EPJ-5,5 u primus	ЭВН проточный	5,5	220	2,7	137

Серия "EPA Orus" - электронное управление



Проточный ЭВН нового поколения, оснащен переключателем регулировки величины протока и температуры воды, U - установка над умывальником, P - в душевой кабине, PU - обеспечение горячей водой и душевой кабины и умывальника. Водонагреватель является безнапорным прибором, может совместно работать только с арматурой, имеющейся в комплекте водонагревателя. Надежная технология изготовления нагревательных элементов в медном корпусе гарантирует долговечность, невосприимчивость к содержанию в воде воздуха и загрязнений.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Производ-ть л/мин	Цена, €
EPA-6,8 U orus	ЭВН проточный	6,8	220	3,3	140
EPA-8,4 U orus	ЭВН проточный	8,4	220	4,0	143
EPA-7,0 CU orus	ЭВН проточный	7,0	2x380	3,4	140
EPA-8,6 CU orus	ЭВН проточный	8,6	2x380	4,1	143
EPA-6,8 P orus	ЭВН проточный	6,8	220	3,3	153
EPA-8,4 P orus	ЭВН проточный	8,4	220	4,0	156
EPA-7,0 CP orus	ЭВН проточный	7,0	2x380	3,4	154
EPA-8,6 CP orus	ЭВН проточный	8,6	2x380	4,1	157
EPA-6,8 PU orus	ЭВН проточный	6,8	220	3,3	168
EPA-8,4 PU orus	ЭВН проточный	8,4	220	4,0	171
EPA-7,0 CPU orus	ЭВН проточный	7,0	2x380	3,4	169
EPA-8,6 CPU orus	ЭВН проточный	8,6	2x380	4,1	172

**Серия "EPV Luxus" - гидравлический трехфазный водонагреватель**

Водонагреватель предназначен для быстрого нагрева проточной воды, употребляемой в домашнем хозяйстве, санитарных помещениях, лабораториях, предприятиях и т.п. Водонагреватель может быть одновременно подключен к раковине, умывальнику, ванне, душу и т.д. Автоматическое включение водонагревателя при открытии крана горячей воды. Потребление электроэнергии только в момент разбора горячей воды. Комплектующие, имеющие непосредственный контакт с водой изготовлены из меди и латуни. Термический предохранитель защищает от прироста давления. Переключатель ступеней мощности: полная мощность и 2/3 мощности. Степень защиты IP25.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Производ-ть л/мин	Цена, €
EPV-9 luxus	ЭВН проточный	9	3x380	4,3	176
EPV-12 luxus	ЭВН проточный	12	3x380	5,8	180
EPV-15 luxus	ЭВН проточный	15	3x380	7,2	180
EPV-18 luxus	ЭВН проточный	18	3x380	8,7	180
EPV-21 luxus	ЭВН проточный	21	3x380	10,1	184
EPV-24 luxus	ЭВН проточный	24	3x380	11,6	190

**Серия "EPPV Bonus" - электронный трехфазный водонагреватель**

Водонагреватель может быть одновременно подключен к нескольким пунктам потребления воды. Температура воды регулируется переключателем на корпусе водонагревателя. Водонагреватель EPPV Bonus может подогревать предварительно подогретую воду (например, при совместной работе резервуара с горячей водой в системе солнечных батарей). Максимальная температура воды на входе в водонагреватель не может превысить 70°C.

Потребление электроэнергии только в момент разбора горячей воды. Комплектующие, имеющие непосредственный контакт с водой, изготовлены из меди и латуни. Высококачественный датчик слежения за протоком воды (Honeywell), включающий водонагреватель уже при протоке 2,5 л/мин. Электронная регулировка потребления мощности, зависящая от величины протока. Плавная регулировка и стабилизация температуры воды в диапазоне от 30°C до 60°C. Степень защиты IP25.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Производ-ть л/мин	Цена, €
EPPV-9 bonus	ЭВН проточный	9	3x380	4,3	231
EPPV-12 bonus	ЭВН проточный	12	3x380	5,8	234
EPPV-15 bonus	ЭВН проточный	15	3x380	7,2	234
EPPV-18 bonus	ЭВН проточный	18	3x380	8,7	234
EPPV-21 bonus	ЭВН проточный	21	3x380	10,1	240
EPPV-24 bonus	ЭВН проточный	24	3x380	11,6	245
EPPV-27 bonus	ЭВН проточный	27	3x380	13,0	260

**Серия "EPVE Focus" - электронный трехфазный водонагреватель с LCD дисплеем**

Водонагреватель может быть одновременно подключен к нескольким пунктам потребления воды. Температура воды регулируется кнопками на панели управления. Установка температуры в диапазоне от 30°C до 60 °C с точностью до 1 градуса. Точная стабилизация температуры, независимая от изменения величины протока и давления воды. Возможность нагрева предварительно нагретой воды (например, совместная работа с солнечными батареями).

Электронная регулировка мощности обеспечивает значительное сбережение воды и электроэнергии. Жидкокристаллический дисплей LCD обеспечивает возможность контроля величины температуры на входе, на выходе, величины протока, и включенной мощности. Электронная система защиты нагревательных элементов, обнаруживающая воздушные пробки в сети водопровода. Предохранение от превышения давления. Включение водонагревателя уже при протоке 2,5 л/мин. Крышка водонагревателя изготовлена из высококачественного материала ABS.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Производ-ть л/мин	Цена, €
EPVE-15 focus	ЭВН проточный	15	3x380	7,2	304
EPVE-18 focus	ЭВН проточный	18	3x380	8,7	306
EPVE-21 focus	ЭВН проточный	21	3x380	10,1	308
EPVE-24 focus	ЭВН проточный	24	3x380	11,6	310

**Серия "EPP Maximus"**

Проточный водонагреватель EPP-36 Maximus был создан для промышленных потребностей. Повышенная мощность позволяет получить много горячей воды, обеспечивает исключительный комфорт при пользовании горячей водой из нескольких пунктов потребления, а также возможность использования в технологических линиях.

Электронная регулировка мощности в зависимости от величины протока. Плавная регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 60°C. Включение водонагревателя уже при минимальном давлении 0,1 МПа и протоке величиной 2,5 л/мин.

Модель	Описание	кВт	Питание, В	Производ-ть л/мин	Цена, €
EPP-36	ЭВН проточный	36	3x380	17,3	380