



Торговый дом "УкрТеплоИнвест"

95000 Украина, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68
Тел./факс: +38 (0652) 555-103, тел.: 555-140
E-mail: info@ukrteplinvest.com.ua
Сайт: www.ukrteplinvest.com.ua



10.12.2010

Thermaflex FRZ

- Трубная теплоизоляция из **вспененного полиэтилена**. Цвет - серый.
- Предназначена для сантехнических, отопительных, вентиляционных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Термафлекс и скотча (армированной ленты).
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Коэффициент теплопроводности 0,035 Вт/м °К (при 10°С). Плотность 35-40 кг/куб.м. Группа горючести Г1.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 х 60 х 40 см.

Полимерные и металлопластиковые трубы	Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции С = 6мм			Толщина изоляции E = 9мм			Толщина изоляции J = 13мм			Толщина изоляции N = 20мм			Толщина изоляции P = 25мм			Толщина изоляции S = 30мм		
	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
	1/8	6	10,2	3/8	8	10,0	C-12	0,24	560	E-12	0,43	360	J-12	0,66	240	N-12	1,21	140	P-12	1,85	100			
16	1/4	8	13,5	1/2	10	15,0	C-15	0,28	440	E-15	0,45	290	J-15	0,67	220	N-15	1,32	130	P-15	2,00	94	S-15	3,63	70
	3/8	10	17,2		15	18,0	C-18	0,32	360	E-18	0,48	260	J-18	0,73	190	N-18	1,36	118	P-18	2,14	90	S-18	3,66	70
20	1/2	15	21,3	3/4	20	22,0	C-22	0,37	300	E-22	0,53	248	J-22	0,80	172	N-22	1,62	100	P-22	2,36	76	S-22	3,93	60
25	3/4	20	26,9	1	23-22	25,0	C-28	0,46	220	E-28	0,60	188	J-28	0,91	134	N-28	1,82	90	P-28	2,69	66	S-28	4,21	58
32	1	25	33,7	1 1/4	32	35,0	C-35	0,57	160	E-35	0,70	140	J-35	1,15	108	N-35	2,22	66	P-35	3,08	54	S-35	5,16	46
40	1 1/4	32	42,4	1 1/2	39	42,0				E-42	0,85	110	J-42	1,35	90	N-42	2,47	62	P-42	3,47	46	S-42	5,65	40
50	1 1/2	40	48,3	1 3/8		48,0				E-48	1,05	84	J-48	1,56	70	N-48	3,10	48	P-48	3,98	42	S-48	7,42	34
			54,0	2	50	54,0				E-54	1,20	76	J-54	1,68	64	N-54	3,50	46	P-54	4,31	38	S-54	8,35	28
			57,0		50	57,0				E-57	1,22	76	J-57	1,82	58	N-57	3,70	40	P-57	4,55	36	S-57	8,86	28
63	2	50	60,0	2 3/8						E-60	1,32	70	J-60	1,85	58	N-60	4,08	40	P-60	4,80	34	S-60	9,00	26
										E-63	1,47	68	J-63	2,15	52	N-63	4,39	40						
	2 1/4		70,0	2 3/8		70,0							J-70	2,38	40	N-70	5,20	34	P-70	8,70	28			
75	2 1/2	65	76,1	2 3/8	65	76,1				E-76	1,87	46	J-76	2,40	40	N-76	5,90	28	P-76	9,25	26	S-76	13,20	20
90	3	80	88,9	3 1/2	80	88,9							J-89	3,19	32	N-89	8,60	24	P-89	12,28	20	S-89	17,30	18
			101,6	3 3/8									J-102	4,40	26	N-102	8,63	20	P-102	14,00	18	S-102	20,05	16
110	3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0							J-108	4,45	24	N-108	8,78	18	P-108	15,00	16	S-108	21,65	12
	4		114,3	4 1/2	100	114,0							J-114	4,79	22	N-114	9,12	18	P-114	16,05	14	S-114	23,00	10

Thermacompact S

- Изоляция снабжена дополнительно укрепленным внешним слоем из полиэтилена красного цвета.
- 10 -ти метровые отрезки трубной теплоизоляции Термакомпакт С, свёрнутые в рулоны для удобства монтажа.

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина 4 мм		Толщина 6 мм		Толщина 6 мм		Толщина 9 мм		Толщина 13 мм	
	Код	Цена пог.м	Код	Цена пог.м	Код	Цена пог.м	Код	Цена пог.м	Код	Цена пог.м
	бухты 10 м		трубы 2 м		бухты 10 м		трубы 2 м		трубы 2 м	
12			C-12	0,31	C-12	0,32				
15	V-15	0,34	C-15	0,34	C-15	0,37	E-15	0,58	J-15	0,92
18	V-18	0,39	C-18	0,42	C-18	0,42	E-18	0,61	J-18	1,02
22	V-22	0,49	C-22	0,5	C-22	0,53	E-22	0,7	J-22	1,12
28	V-28	0,56	C-28	0,58	C-28	0,58	E-28	0,78	J-28	1,32
35	V-35	0,63	C-35	0,68	C-35	0,64	E-35	0,97	J-35	1,62

Упаковка в коробках 60 х 40 х 210 или 105 см

Thermacompact AS

защищает от конденсата.

- Теплоизоляция в бухтах по 10м
- Цвет покрытия - белый или красный.

Внешний диаметр, мм	Толщина 4 мм			Внешний диаметр, мм	Толщина 9мм		
	Код	Цена пог.м	Метров в коробке, мп		Код	Цена пог.м	Метров в коробке, мп
61-62	V-50	1,18	100	67-68	E-50	2,81	50
88-89	V-70	1,48	100	88-89	E-70	2,98	50
125	V-100	1,83	100	123-124	E-100	4,45	50
145	V-125	2,55	50	150	E-125	5,32	50

Листовой материал

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных систем.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +110 °С.
- Thermasheet Alu Stucco - Thermasheet FR с покрытием из чистого алюминия толщиной 0,1 мм для инженерных систем. Монтируется при помощи клея Термафлекс и алюминиевого скотча.
- Thermasheet Ultra - Thermasheet FR, ламинированные слоем полимера. Применяется при повышенных эстетических или гигиенических требованиях.
- Thermasheet UV - Thermasheet FR, ламинированные слоем каучука, стойкого к ультрафиолетовому излучению. Покровный слой также обеспечивает защиту от механических повреждений.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр 1 м (ширина материала Thermasheet Ultra-1,5м)

Толщина, мм	Thermasheet FR		Thermasheet Alu Stucco		Thermasheet Ultra		Thermasheet UV	
	Цена, кв.м.	Длина рулона, м	Цена, кв.м.	Длина рулона, м	Цена, кв.м.	Длина рулона, м	Цена, кв.м.	Длина рулона, м
5	6,25	200	16,89	100			39,20	150
7,5	9,38	100	20,31	100	16,70	150	43,14	100
10	12,54	70	23,90	70	19,93	120	47,06	70
13	15,63	60	25,80	60	23,83	90	50,93	60
15	22,18	50	33,24	40	30,78	75	59,09	50
20	28,70	35	39,86	35	37,62	52,5	67,32	35
25	34,87	30	46,11	30	45,12	45	75,09	30
30	43,76	25						
38	53,50	20						

Thermaflex AC

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Цвет материала - черный.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex AC и теплоизоляционного скотча Thermatape AC.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 7000.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению > 10 лет
- Размер коробки: 210 x 40 x 60 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, E = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
1/4	4	6				C-6	0,33	600	E-6	0,55	380	J-6	0,84	189
5/16	6	8				C-8	0,37	600	E-8	0,56	280	J-8	0,83	164
3/8	8	10	1/8	6	10,2	C-10	0,4	500	E-10	0,58	256	J-10	0,86	156
1/2	10	12				C-12	0,46	360	E-12	0,63	234	J-12	0,92	156
5/8	10	15	1/4	8	13,5	C-15	0,51	280	E-15	0,69	186	J-15	1,05	140
3/4	15	18	3/8	10	17,2	C-18	0,56	230	E-18	0,8	164	J-18	1,2	118
7/8	20	22	1/2	15	21,3	C-22	0,67	190	E-22	0,9	140	J-22	1,39	100
1	20	25				C-25	0,79	160	E-25	1,04	118	J-25	1,51	86
1 1/8	25	28	3/4	20	26,9	C-28	0,86	140	E-28	1,1	100	J-28	1,61	80
1 3/8	32	35	1	25	33,7	C-35	0,99	100	E-35	1,24	130	J-35	1,8	100
1 5/8	40	42	1 1/4	32	42,4				E-42	1,41	108			

Thermaflex AC Coil

- Thermaflex AC в бухтах в удобной коробке для быстрого и эффективного монтажа.
- Используется для холодильных, кондиционерных, сантехнических и отопительных систем.
- Линейка, нанесенная на коробку, позволяет отмерять необходимую длину изоляции, значительно снижая расход материала.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению > 10 лет
- Размер коробки: 500 x 500 x 200 мм.

Внутренний диаметр изоляции	Толщина 6 мм			Толщина 9 мм			Толщина 13 мм		
	Код	пог.метров в коробке	Цена за коробку	Код	пог.метров в коробке	Цена за коробку	Код	пог.метров в коробке	Цена за коробку
6	C-6	50	22,00	E-6	40	23,00			
8	C-8	48	22,00	E-8	37	23,00			
10	C-10	46	22,00	E-10	34	23,00			
12	C-12	40	22,00	E-12	31	23,00	E-12	18	25,00
15	C-15	38	22,00	E-15	27	23,00	E-15	17	25,00
18	C-18	30	22,00	E-18	23	23,00	E-18	15	25,00
22	C-22	23	22,00	E-22	19	23,00	E-22	14	25,00
28	C-28	20	22,00	E-28	14	23,00	E-28	10	25,00

Thermasheet AC

- Листовая теплоизоляция для холодильных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Термафлекс и теплоизоляционного скотча Терматейп А/С.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 7000.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению > 10 лет
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр 1 м.

Толщина, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	кв. метров в рулоне
5	6,25	200	200
7,5	9,40	100	100
10	12,55	70	70
13	15,61	60	60
15	20,16	50	50
20	26,90	35	35
25	33,35	30	30
30	39,78	25	25
38	53,60	20	20

Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров и соблюдении правил монтажа.
- Монтаж проводить на отключенных системах и установках! Оборудование можно включать не ранее чем через 24 часа после завершения работ
- Монтажная лента применяется, когда изоляция не испытывает больших тепловых деформаций. Клей рекомендуется в более сложных условиях, когда изоляция испытывает большие тепловые перепады.
- Норма расхода монтажной ленты = метраж трубопроводов плюс 10%
- Норма расхода клея приведена в таблицах.
- Краска защитная применяется для защиты от УФ излучения. Норма расхода краски Thermafex 800 - 1 литр на 4кв.м поверхности (при нанесении в 2 слоя)
- Клей Термафлекс и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до + 30 °С.

Наименование	Упаковка	Цена
Клей Thermafex 474 (1 литр)	1 литр	20,39
Клей Thermafex 474 (тюбик)	145 мл	8,07
Клей Thermafex AC (1 литр)	1 литр	20,39
Монтажная лента ПВХ армир. серая Thermafex Duct	1 рулон = 50м	16,60
Монтажная лента ПВХ армир. серая Thermafex Duct	1 рулон = 9м	4,04
Монтажная лента ПВХ армир. красная Thermafex Duct	1 рулон = 50м	18,83
Алюминиевая лента Thermafex 0,1 x 50 мм	1 рулон = 45м	12,19
Лента Thermatape FR (3 мм, самоклеящ.)	1 рулон = 15м	12,30
Лента Thermatape AC (3 мм, самоклеящ.)	1 рулон = 15м	12,30
Скобы (термаклипсы)	1уп-100шт.	3,00
Краска защитная Thermafex 800 (белая)	1 л	50,00
Армированная фольга-стеклосетка (самоклеящееся защитное покрытие)	1рулон = 100 кв.м	20 грн/кв.м

*Расход клея Thermafex при монтаже трубной из
Thermafex FRZ*

Толщина изоляции, мм	Расход, л/...п.м.
6	150
9	120
13	100
20	70
25	50

Расход клея Thermafex при монтаже листовой и:

Thermasheet FR

Вид изолируемой поверхности	Расход, л/...кв.м.
Воздуховоды прямоугольного сечения, плоские поверхности	10
Трубы диаметром более 114 мм	6

Therमारods

- Диапазон температур от -80 °C до +95 °C.
- Цвет - серый.
- Для диаметров 6-35мм поставляется в рулонах.
- Для диаметров 40-70 мм поставляется отрезками по 2 метра.

Диаметр, мм	Код	Цена за метр	Кол-во в упаковке	Цена за коробку
6	D-6	0,2	1000	200
8	D-8	0,25	550	137,5
10	D-10	0,29	350	101,5
13	D-13	0,38	200	76
15	D-15	0,38	1000	380
20	D-20	0,44	600	264
25	D-25	0,6	400	240
30	D-30	0,73	250	182,5
35	D-35	0,92	180	165,6
40	D-40	1,24	100	124
45	D-45	1,78	50	89
50	D-50	2,55	50	127,5
60	D-60	3,34	50	167
70	D-70	4,1	50	205